(0812新版)→01994015(0814訂正)→09001128(0828訂正)→01994007(0912訂正)→
パターン おもて | 番　号 285779-01 | 品　名 キョウワサイクル A3パンフレット

自転車を安全にお乗りいただくためにお読みください。

自転車は2輪で走る手軽な乗り物ですが、乗り方や整備状況によってはケガや事故につながる恐れがあります。安全にご使用いただく為に、ぜひ次の事項をお守りください。

■日常の点検を行ってください。
- 乗る前にタイヤの空気圧、ブレーキの効き、各部のガタ・ゆるみなどを点検しましょう。
- 異常や擦り減った部品を見つけたら、ご使用をやめ、直ちに販売店に修理をご依頼ください。
- 前車輪やフロントフォークは、ハンドル部を持ち、車輪を浮かせて叩いてもガタがないか点検しましょう。

■6ヶ月から1年ごとにTSマークの看板があるお店で点検を受けて下さい。
- 定期点検を受けないと異常や故障の発見が遅れ、事故の原因となります。
- ブレーキワイヤーや変速ワイヤーは異常がなくても2年ごとの交換が必要です。
- 擦り減ったブレーキシュー、タイヤでの走行は危険です。

■異常を感じたら点検をお受けください。
- 転倒などで強い衝撃を受けた時や、部品のガタやゆるみ・変形・異音などを感じた時はすぐ点検をお受けください。

■取扱説明書をお読みください。
- ご使用前に取扱説明書をよくお読みいただき、必ずお守りください。

長期保証　安心な長期保証期間

対象部品	保証期間
バッテリー	2年保証
アシストモーター	3年保証

1年　2年　3年

電動アシスト

■従来の規則では、電動モーターによる駆動力の補助率は、人力1に対して1、つまり全駆動力の50%が上限として定められていました。しかし、2008年12月1日より、人力1に対して2、つまり全駆動力の66%まで上限が緩和されたのです。この規則改正によって、電動アシスト自転車の電動モーターによる補助をより強力に利用できることになりました。より正確に言うと、人力1に対して2の割合で補助が行えるのは、走行速度が時速10km未満の場合に限られます。速度が時速10kmを超えると、徐々に補助の割合が下がり、時速24km以上では従来同様に補助がなくなります。



走行方法	走行条件	モード	走行距離(km) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
標準パターン (業界統一新テスト条件)＊ A　B　C　D 4km	標準パターン(4km) Aは、平坦路1km 変速6、15km/h Bは、4度坂1km 変速4、10km/h Cは、平坦路1km 変速6、15km/h Dは、4度坂1km 変速6、20km/h ●印は10秒間の停止を表す	HIGH	36V 6.6Ah 43km 36V 9.0Ah 58km 24V 5.8Ah 25km
		MED	36V 6.6Ah 51km 36V 9.0Ah 69km 24V 5.8Ah 30km
		LOW	36V 6.6Ah 60km 36V 9.0Ah 81km 24V 5.8Ah 35km
4度登坂連続パターン	4度坂、変速4、10km/h	HIGH	36V 6.6Ah 17km 36V 9.0Ah 23km 24V 5.8Ah 10km
		MED	36V 6.6Ah 22km 36V 9.0Ah 30km 24V 5.8Ah 13km
		LOW	36V 6.6Ah 25km 36V 9.0Ah 34km 24V 5.8Ah 15km

＊(社)自転車協会が定める電動アシスト自転車の走行距離の測定方法に関する基準に準拠したテスト条件
・バッテリー新品、常温20±5℃、車載重量(乗員および荷物を合計した重量)65kg、平滑乾燥路面、無風、タイヤ空気圧は規定標準空気圧、無点灯状態で走行した時の弊社データです。・バッテリーを満充電にした状態から走り始め、アシストが停止するまでの走行距離の目安です。・走行距離は、バッテリーの劣化度合や環境条件・積載条件により変化します。(冬期は気温や風の影響で、走行距離が短くなります)

【諸元表】

品名		MB26A	MB20A	LB20B	YB20A	YF20B
品番		MB26AYS1034 MB26AY90000	MB20AYS927 MB20AYS9669	LB20BYS9602 LB20BYS7788	YB20AYS9275 YB20AYS740	YF20BYS1034 YF20BYS9275
寸法	全長	1,805mm	1,610mm	1,620mm	1,520mm	1,525mm
	全幅	585mm	590mm	585mm	595mm	590mm
	フレーム	430mm	420mm	420mm	430mm	420mm
	ハンドル高さ	990～1,005mm	900mm	1,050～1,110mm	880mm	1,020～1,120mm
	サドル高さ	840～1040mm	775～985mm	820～1,020mm	795～950mm	795～940mm
	タイヤサイズ	26×1.95	20×1.95	20×1.5	20×1.5	20×1.5
車輌総重量(総重量)		21.0kg	20.5kg	20.0kg	16.0kg	18.0kg
フレーム		ダイヤモンド形、アルミ	H形、アルミ	H形、アルミ	ダイヤモンド形、アルミ	L形、アルミ
バスケット		オプション	オプション	オプション	オプション	オプション
バスケット　ステー		オプション	オプション	オプション	オプション	オプション
リアキャリア		—	—	オプション	—	—
補助速度範囲		24km/h未満	24km/h未満	24km/h未満	24km/h未満	24km/h未満
充電1回の走行距離		約82km(HIGH モード)	約82km(HIGH モード)	約65km(HIGH モード)	約58km(HIGH モード)	約58km(HIGH モード)
モーター形式(後輪)		直流ブラシレスモーター	直流ブラシレスモーター	直流ブラシレスモーター	直流ブラシレスモーター	直流ブラシレスモーター
定格出力		36V-250W	36V-250W	36V-250W	24V-250W	24V-250W
バッテリー種類		リチウムイオン(ボックス型)	リチウムイオン(ボックス型)	リチウムイオン(ボックス型)	リチウムイオン(ボトル型)	リチウムイオン(ボトル型)
バッテリー容量		36V-9Ah(標準装備)	36V-9Ah(標準装備)	36V-9Ah(標準装備)	24V-5.8Ah(標準装備)	24V-5.8Ah(標準装備)
バッテリー重量		約3.0kg	約3.0kg	約3.0kg	約1.2kg	約1.2kg
充電器		36V用(標準装備)	36V用(標準装備)	36V用(標準装備)	24V用(標準装備)	24V用(標準装備)
電源		AC100V(50Hz/60Hz)	AC100V(50Hz/60Hz)	AC100V(50Hz/60Hz)	AC100V(50Hz/60Hz)	AC100V(50Hz/60Hz)
充電時間		約5時間	約5時間	約5時間	約4時間	約4時間
変速機方式		外装6段シフト	外装6段シフト	外装6段シフト	外装6段シフト	外装6段シフト
制動装置	前輪	ディスクブレーキ	ディスクブレーキ	V形キャリパーブレーキ	V形キャリパーブレーキ	V形キャリパーブレーキ
	後輪	ディスクブレーキ	V形キャリパーブレーキ	V形キャリパーブレーキ	V形キャリパーブレーキ	V形キャリパーブレーキ
前照灯		LEDライト(標準装備)	LEDライト(標準装備)	LEDライト(標準装備)	LEDライト(標準装備)	LEDライト(標準装備)
照明装置		単3乾電池	単3乾電池	単3乾電池	単3乾電池	単3乾電池
乗車適応身長		155cm以上	155cm以上	155cm以上	155cm以上	155cm以上

kyowa
キョウワサイクル
キョウワテクノ株式会社

お客様相談窓口
0120-045-838(フリーダイヤル)
商品に関するお問い合わせ、相談窓口
(営業時間　10:00～19:00　土・日・祝日を除く)

自転車防犯登録をしましょう。
自転車防犯登録は自転車による犯罪予防や、被害の早期回復を目的として法律により自転車利用者の義務とされています。

代理店・販売店

本社　〒733-0832　広島県広島市西区草津港1丁目9番1号　TEL：082-277-2779　FAX ：082-277-3734
広島工場・物流センター　〒731-3362　広島県広島市安佐北区安佐町久地251-192　TEL：082-837-3323

電動アシスト自転車の キョウワサイクル

CYCLE CATALOGUE

究　極　の　エ　コ。

近年の環境問題、個人の健康維持・増進、移動に伴うエネルギーコスト等の課題に直面する中、自転車への関心が高まっています。身近にある自転車ですが、日本の地形から自転車だけでの移動は少し困難かと思います。キョウワサイクルは新しくスポーティーな電動アシスト自転車を開発し、楽しくカッコいい電動アシスト自転車ライフを提案します。

選ぶならこれ！乗ってかっこいい、スポーティーな電動アシスト自転車。
kyowa cycle　http://www.kyowa-cycle.jp